



DIABOX 187

Технические данные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



DIABOX 187

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)

Двойная уплотняющая кромка по всей линии соединения двух частей (одна механическая в шпунт и гребень и одна из EPDM)

Конструкция из двух частей: разделена по диагонали, нижняя часть для монтажа приборов, верхняя часть - крышка

Возможно экономное складирование

Трудновоспламеняющийся и самозатухающий

- Цвет похож на цвет
- Стойкий к УФ- излучению серого гравия RAL 7032

- Степень защиты IP 65
- Вес прилб. 21 кг

Дополнительные тех. данные см. [KD015](#) и [KD219](#)

Размеры (приблизительно)

☐ Вертикальный монтаж 490 x 960 x 390мм

☐ Горизонтальный монтаж 390 x 960 x 490мм

Коэффициент теплоотдачи К	без окна	с окном
Стандарт с arctic-PP	1,6 Вт/К	2,9 Вт/К

Виды исполнения

- ☐ **SE4** 4 шарнира и 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали, с угловым ушком для опционального навесного замка

Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

- ☐ **DFVA2** 2 фиксатора крышки нерж. сталь } ☐ 2 шт.

Окно (см. [KD219](#))

Материал Монтаж	Безопасное стекло
вертикальный 150 x 760мм	☐ FSV
горизонтальный 150 x 760мм	☐ FSH


Взрывозащита

- ☐ **GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0

Вентиляционные и водоотливные штуцеры (см. [KD184](#))


- ☐ **LF** лабиринтный фильтр IP44
- ☐ **DV** водоотливные и вентиляционные штуцеры IP66

Вид: вертикальный монтаж



Деталь: уголки для штабелирования



Внутренний размер = наружный размер - 6мм



Вид А



Разрез В-В: уплотняющая кромка EPDM





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93