



Кожухи с пассивным охлаждением

Технические данные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



SAFE LINK с PCM Passive Cooling System

1 Применение

Защищает компактные приборы (датчики или электронные узлы) с мощностью тепловыделения до 10 Вт и поддерживает их температуру на 10 К ниже максимальных температур окружающей среды.

2 Преимущества

- Нет необходимости в энергоснабжении (например подключение к источнику тока)
- экономичный режим работы
- не требует техобслуживания
- IP65 до IP68, не требуется вентилятор или вентилятор с фильтром, которые могли бы понизить степень защиты
- очень прочное исполнение
- отсутствие подвижных частей


3 Компоненты

Все узлы оптимально подобраны для работы друг с другом.

- 'Arctic PP' защитные кожухи с превосходной теплоизоляцией без тепловых мостиков
- PCM (phase change material), это материал, который при температуре около 34°C "плавится" и "замерзает". Вследствие чего накапливается тепловая энергия.
- Оптимальная конструкция: нет тепловых мостиков с окружающей средой, хорошая теплопроводность между охлаждаемым прибором и материалом
- Защитные козырьки не только над защитными кожухами, но также, если есть необходимость, на сторонах.



4 Чертёж (пример)






SAFE LINK с PCM Passive Cooling System

5 Температурные испытания


5.1 Результаты испытаний: испытания с мощностью тепловыделения 10 Вт

PCM 34 в MULTIBOXe 150 aPP



5.2 Компьютерная модель основанная на результатах испытаний

INTERTEC SAFE LINK с PCM Passive Cooling System мощность тепловыделения 10 Вт





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93